



Taśmy transportujące bawełniane



TYP TAŚMY	LICZBA WARSTW	CHARAKTERYSTYKA			WŁÓKNO	STANDARDOWY KOLOR			GRUBOŚĆ W mm			WYKOŃCZENIE		TWARDOŚĆ SHORA A	WAGA W kg	NAPIĘCIE W N/mm			ŚREDNICA ROLKI W mm		WSPÓŁCZYNNIK TARCIA	
		FDA	ANTYSTATYCZNOŚĆ	NISKI HAŁAS		GÓRNA WARSTWA	WARSTWA WEWNĘTRZNA	DOLNA WARSTWA	OGÓLEM	GÓRNA	DOLNA	GÓRNA WARSTWA	DOLNA WARSTWA			ROZCIĄGLIWOŚĆ	MAX ŁADUNEK	1% WYDŁUŻENIE	ROLKA NAPEWOWA	ROLKA ZWROTNA	GLADKA STAL	GORĄCA STAL
UB15SP	2	X			SZTYWNE	BIAŁY	BIAŁY	*	5,7	3,2	*	OŚĆ	PLÓTNO IMPREGNOWANE	A70	4,7	120	10	8	40	60	0,22	0,28
GAMMASW_40 RF	2		X		SZTYWNE	Solid Woven	CLEAR	*	3,8	*	*	SOLID WOVEN	AS IMPREG	*	4,1	*	*	30-2%	100	180	*	*
GAMMA_30R	3				SZTYWNE	*	ZIELONY	*	3,5	*	*	PLÓTNO IMPREGNOWANE	PLÓTNO IMPREGNOWANE	*	4,2	300	30	15	150	180	0,22	0,28
GAMMA_F5	1	X			SZTYWNE	*	*	*	1,9	*	*	FILC	PLÓTNO	*	1,7	120	10	5	80	100	0,22	0,28
UG10	2	X			SZTYWNE	*	BIAŁY	*	1,5	*	*	PLÓTNO	PLÓTNO	*	2,0	120	10	8	30	30	0,22	0,28
UC10	2	X			ELASTYCZNE	*	BIAŁY	*	1,8	*	*	GRUBE BAWELNIANE PLÓTNO	GRUBE BAWELNIANE PLÓTNO	*	2,0	100	10	8	30	30	0,22	0,28
UC36	2	X			ELASTYCZNE	*	BIAŁY	*	3,6	*	*	GRUBE BAWELNIANE PLÓTNO	GRUBE BAWELNIANE PLÓTNO	*	3,3	*	15	*	30	30	0,22	0,28
UG20PC	2	X			ELASTYCZNE	*	BIAŁY	*	2,5	*	*	GRUBE BAWELNIANE PLÓTNO	GRUBE BAWELNIANE PLÓTNO	*	2,5	228	20	13	35	35	*	*
UB30Z	3	X			semi-rigid weft	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	6,2	2,0	1,1	GLADKIE WYKOŃCZENIE	GLADKIE WYKOŃCZENIE	A73	7,5	180	18	15	200	250	*	*
UD5_DC	1				small mono	CIEMNO NIEBIESKI	*	CIEMNO NIEBIESKI	1,2	0,4	0,4	GLADKIE WYKOŃCZENIE	GLADKIE WYKOŃCZENIE	A78	1,4	*	*	*	15	15	0,22	0,28
UDG10_SKIM	2				SZTYWNE	POMARAŃCZOWY	POMARAŃCZOWY	POMARAŃCZOWY	1,8	*	*	PLÓTNO IMPREGNOWANE	PLÓTNO IMPREGNOWANE	*	2,3	*	*	*	50	50	*	*
UDG120	2				ELASTYCZNE	POMARAŃCZOWY	POMARAŃCZOWY	POMARAŃCZOWY	1,8	*	*	PLÓTNO IMPREGNOWANE	PLÓTNO IMPREGNOWANE	*	2,3	*	*	*	50	50	*	*
UN150Z	2				ELASTYCZNE	CZARNY	CZARNY	CZARNY	9,7	7,7	*	Z PROFILED	PLÓTNO IMPREGNOWANE	A70	6,1	200	18	12	250	200	0,22	0,28
RMV100_OP	2				ELASTYCZNE	CZARNY	CZARNY	*	2,8	0,8	*	ATŁASOWE WYKOŃCZENIE	SKIM PVC LAYER	A78	3,0	100	10	5	30	50	*	*
RMV120_FDA	2	X			ELASTYCZNE	BIAŁY	BIAŁY	*	3,3	1,2	*	GLADKIE WYKOŃCZENIE	SKIM PVC LAYER	A75	3,9	100	10	5	50	60	*	*
RMV150_OP	2				ELASTYCZNE	CZARNY	CZARNY	*	3,6	1,6	*	ATŁASOWE WYKOŃCZENIE	SKIM PVC LAYER	A78	4,3	200	20	8	80	100	*	*
RMV200_OP	3				SZTYWNE	CZARNY	CZARNY	*	3,6	1,0	*	ATŁASOWE WYKOŃCZENIE	SKIM PVC LAYER	A78	4,3	300	30	18	150	180	*	*
RMV250_FDA	3	X	X		SZTYWNE	BIAŁY	BIAŁY	*	4,5	1,4	*	ATŁASOWE WYKOŃCZENIE	PLÓTNO ANTYSTATYCZNE	A75	5,4	300	30	18	150	180	*	*

TYP TAŚMY	LICZBA WARSTW	CHARAKTERYSTYKA			WŁÓKNO	STANDARDOWY KOLOR			GRUBOŚĆ W mm			WYKOŃCZENIE		TWARDOŚĆ SHORA	WAGA W kg	NAPIĘCIE W N/mm			ŚREDNICA ROLKI W mm		WSPÓŁCZYNNIK TARCIA	
		FDA	ANTYSTATYCZNOŚĆ	NISKI HAŁAS		GÓRNA WARSTWA	WARSTWA WEWNĘTRZNA	DOLNA WARSTWA	OGÓLEM	GÓRNA	DOLNA	GÓRNA WARSTWA	DOLNA WARSTWA			ROZCIĄGLIWOŚĆ	MAX ŁADUNEK	1% WYDŁUŻENIE	ROLKA NAPEĐOWA	ROLKA ZWROTNA	ŁŁADKA STAL	GORACA STAL
UV90SW	1				ELASTYCZNE	CIEMNO ZIELONY	*	*	2,8	1,2	*	ŁŁADKIE WYKOŃCZENIE	PLÓTNO IMPREGNOWANE	A78	3,6	*	*	14	30	50	*	*
UB90SW	1	X			ELASTYCZNE	BIŁŁY	*	BIŁŁY	3,0	1,2	0,2	ŁŁADKIE WYKOŃCZENIE	SKIM PVC LAYER	A73	3,9	*	*	14	30	50	*	*
UN120SW	1				ELASTYCZNE	CZARNY	*	*	3,5	1,0	*	ŁŁADKIE WYKOŃCZENIE	PLÓTNO IMPREGNOWANE	A78	3,2	*	*	21	50	70	*	*
UB120SW	1	X			ELASTYCZNE	BIŁŁY	*	BIŁŁY	3,8	1,2	0,2	ŁŁADKIE WYKOŃCZENIE	SKIM PVC LAYER	A73	3,5	*	*	21	50	70	*	*
UN120SW_EU_DC	1				ELASTYCZNE	CZARNY	*	CZARNY	4,1	1,1	1,1	ŁŁADKIE WYKOŃCZENIE	ŁŁADKIE WYKOŃCZENIE	A78	4,8	*	*	14	50	50	*	*
ALPHA150SW	1	X			ELASTYCZNE	BIŁŁY	*	BIŁŁY	4,5	1,4	0,2	ŁŁADKIE WYKOŃCZENIE	PLÓTNO IMPREGNOWANE	A73	5,0	*	*	26	120	200	*	*
UN200SW	1				ELASTYCZNE	CZARNY	*	*	5,5	2,0	*	ŁŁADKIE WYKOŃCZENIE	PLÓTNO IMPREGNOWANE	A78	5,6	*	*	30	150	220	*	*
UB120SW_CT_EU	1				ELASTYCZNE	BIŁŁY	*	*	5,4	3,3	*	PÓŁSIĘZYCE	PLÓTNO IMPREGNOWANE	A78	4,5	*	*	21	100	120	*	*
UB120SW_SP	1				ELASTYCZNE	BIŁŁY	*	*	5,7	3,5	0,2	OŚĆ	SKIM PVC LAYER	A73	5,9	*	*	21	120	130	*	*
UN120SW_SG_EU	1				ELASTYCZNE	CZARNY	*	*	5,9	4,2	*	SUPER GRIP	PLÓTNO IMPREGNOWANE	A50	4,2	*	*	21	70	70	*	*
UN120SW_LG_EU	1				ELASTYCZNE	CZARNY	*	*	4,3	2,5	*	LEKKI GRIP	PLÓTNO IMPREGNOWANE	A50	4,2	*	*	21	70	70	*	*
UN120SW_H_EU	1				ELASTYCZNE	CZARNY	*	*	3,0	1,2	*	ŁŁADKIE WYKOŃCZENIE	PLÓTNO IMPREGNOWANE	A80	3,4	*	*	21	100	150	*	*
UN350SW_OP/AS	1		X		ELASTYCZNE	CZARNY	*	CZARNY	7,0	2,0	1,0	ATŁASOWE WYKOŃCZENIE	ŁŁADKIE WYKOŃCZENIE	A78	9,0	450	52	30	180	180	1,0	1,0

W celu uzyskania informacji na temat dostępności innych typów taśm, prosimy o kontakt:

Grzegorz Bartuś
tel. 530 715 888
e-mail: g.bartus-kuba@wp.pl

Roman Mućka
tel. 793 715 888
e-mail: r.mucka-kuba@wp.pl