



# Taśmy transportujące PCV



TYP TAŚMY	LICZBA WARSTW	CHARAKTERYSTYKA			WŁÓKNO	STANDARDOWY KOLOR			GRUBOŚĆ W mm			WYKOŃCZENIE		TWARDOŚĆ SHORA A	WAGAW kg	NAPIĘCIE W N/mm			ŚREDNICA ROLKI		WSPÓŁCZYNNIK TARCIA	
		FDA	ANTYSTATYCZNOŚĆ	NISKI HAŁAS		GÓRNA WARSTWA	WARSTWA WEWNĘTRZNA	DOLNA WARSTWA	OGÓŁEM	GÓRNA	DOLNA	GÓRNA WARSTWA	DOLNA WARSTWA			ROZCIĄGLIWOŚĆ	MAX ŁADUNEK	1% WYDŁUŻENIE	ROLKA NAPEĐOWA	ROLKA ZWROTNA	GŁADKA STAŁ	GORĄCA STAŁ
UV5	1				SZTYWNE	JABLUSZKOWA ZIEŁEN	*	*	1,1	0,6	*	GŁADKIE WYKOŃCZENIE	PLÓTNO	A78	1,2	50	5	3	10	15	0,22	0,28
UV10	2				SZTYWNE	CIEMNA ZIEŁEN	CIEMNA ZIEŁEN	*	2,0	0,6	*	GŁADKIE WYKOŃCZENIE	PLÓTNO	A78	2,4	120	10	8	30	50	0,22	0,28
UV15	2				SZTYWNE	CIEMNA ZIEŁEN	CIEMNA ZIEŁEN	*	2,5	0,7	*	GŁADKIE WYKOŃCZENIE	PLÓTNO	A78	2,8	120	10	8	50	60	0,22	0,28
UV20	2				SZTYWNE	CIEMNA ZIEŁEN	CIEMNA ZIEŁEN	*	2,8	0,8	*	GŁADKIE WYKOŃCZENIE	PLÓTNO	A78	2,9	200	18	12	50	60	0,22	0,28
UV20H	2				SZTYWNE	CIEMNA ZIEŁEN	CIEMNA ZIEŁEN	*	2,8	0,8	*	ŚREDNIO AKSAMITNE	PLÓTNO	A85	2,9	200	18	12	80	100	0,22	0,28
UV30	3				SZTYWNE	CIEMNA ZIEŁEN	CIEMNA ZIEŁEN	*	4,2	1,1	*	GŁADKIE WYKOŃCZENIE	PLÓTNO	A78	5,4	350	30	18	150	180	0,22	0,28
UV19PN	1				SZTYWNE	CIEMNA ZIEŁEN	CIEMNA ZIEŁEN	CIEMNA ZIEŁEN	1,9	0,7	0,8	GŁADKIE WYKOŃCZENIE	KRATKA	A78	1,9	*	5	3	10	15	0,22	0,28
UV29PN	2				semi rigid weft	CIEMNA ZIEŁEN	CIEMNA ZIEŁEN	CIEMNA ZIEŁEN	3,1	0,7	0,8	GŁADKIE WYKOŃCZENIE	KRATKA	A78	3,7	120	12	10	60	60	*	*
UB5AA	1	x			SZTYWNE	BIAŁY	*	*	1,1	0,6	*	GŁADKIE WYKOŃCZENIE	PLÓTNO	A73	1,2	50	5	3	10	30	0,22	0,28
UB10AA	2	x			SZTYWNE	BIAŁY	BIAŁY	*	2,0	0,6	*	GŁADKIE WYKOŃCZENIE	PLÓTNO	A73	2,4	120	10	8	30	50	0,22	0,28
UB15AA	2	x			SZTYWNE	BIAŁY	BIAŁY	*	2,5	0,7	*	GŁADKIE WYKOŃCZENIE	PLÓTNO	A73	2,8	120	10	8	50	60	0,22	0,28
UB20AA	2	x			SZTYWNE	BIAŁY	BIAŁY	*	2,8	0,8	*	GŁADKIE WYKOŃCZENIE	PLÓTNO	A73	3	200	20	12	50	60	0,22	0,28
UB30AA	3	x			SZTYWNE	BIAŁY	BIAŁY	*	4,2	1,1	*	GŁADKIE WYKOŃCZENIE	PLÓTNO	A73	5,3	350	30	18	150	180	0,22	0,28
UB49AA	2	x			semi-rigid weft	BIAŁY	BIAŁY	WHITE	3,0	0,7	0,7	GŁADKIE WYKOŃCZENIE	GŁADKIE WYKOŃCZENIE	A73	3,8	120	12	10	60	60	*	*
UB10PN	2	x			SZTYWNE	BIAŁY	BIAŁY	*	2,2	0,8	*	KRATKA	PLÓTNO	A73	2,4	120	10	8	30	50	0,22	0,28
UB46PN	2	x			semi-rigid weft	BIAŁY	BIAŁY	WHITE	3,1	0,7	0,8	GŁADKIE WYKOŃCZENIE	KRATKA	A73	3,7	120	10	8	60	60	*	*
UV10IT	2		x		SZTYWNE	CIEMNA ZIEŁEN	CIEMNA ZIEŁEN	*	2,1	0,7	*	FABRIC PATTERN	PLÓTNO	A78	2,4	120	10	8	30	50	0,22	0,28
UV20OV_AS/AR	2		x	x	SZTYWNE	CZARNY	CZARNY	*	2,3	0,7	*	INVERTED OVAL	PLÓTNO	A78	2,2	200	20	12	50	60	0,22	0,28
UV10SB	2				semi rigid weft	CZARNY	CZARNY	*	2,2	0,7	*	SAND BLAST	PLÓTNO BAWELNIANE	A78	2,4	120	10	8	30	50	0,22	0,28
UN10OP_M	2				SZTYWNE	CZARNY	CZARNY	*	2,0	0,6	*	MATOWE WYKOŃCZENIE	PLÓTNO	A78	2,4	120	10	8	30	50	0,22	0,28
UN10OP_S	2				SZTYWNE	CZARNY	CZARNY	*	2,0	0,6	*	MATOWE WYKOŃCZENIE	PLÓTNO	A78	2,4	120	10	8	30	50	0,22	0,28

TYP TAŚMY	LICZBA WARSTW	CHARAKTERYSTYK A			WŁÓKNO	STANDARDOWY KOLOR			GRUBOŚĆ W mm			WYKOŃCZENIE		TWARDOSĆ SHORA A	WAGAW kg	NAPIĘCIE W N/mm			ŚREDNICA ROLKI		WSPÓŁCZYNNI K TARCIA	
		FDA	ANTYSTATYCZNOŚĆ	NISKI HAŁAS		GÓRNA WARSTWA	WARSTWA WEWNĘTRZNA	DOLNA WARSTWA	OGÓLNE	GÓRNA	DOLNA	GÓRNA WARSTWA	DOLNA WARSTWA			ROZCIĄGLIWOŚĆ	MAX ŁADUNEK	1% WYDŁUŻENIE	ROLKA NAPIĘDOWA	ROLKA ZWROTNA	ŁŁADKA STAL	GORĄCA STAL
UV20PS	2			x	SZTYWNE	JASNO SZARY	JASNO SZARY	*	2,7	0,8	*	SKÓRA WĘZA	LOW NOISE FABRIC	A45	2,9	200	18	12	50	60	0,22	0,28
UV15MR	2				SZTYWNE	JASNO SZARY	JASNO SZARY	*	3,0	1,2	*	ROWKI	PLÓTNO	A45	3,5	120	10	8	50	60	0,22	0,28
UV15TG	2				SZTYWNE	CIEMNA ZIELEŃ	CIEMNA ZIELEŃ	*	2,3	0,9	*	SPLIT PLECIONKARSKI	PLÓTNO	A45	2,6	120	10	8	50	60	0,22	0,28
UV15CB	2				SZTYWNE	JABLUSZKOWA ZIELEŃ	JABLUSZKOWA ZIELEŃ	*	5,4	3,6	*	STOŻKI	PLÓTNO	A45	3,8	120	10	8	50	60	0,22	0,28
UV15MG	2				SZTYWNE	CIEMNA ZIELEŃ	CIEMNA ZIELEŃ	*	3,5	2,0	*	ŚREDNI GRIP	PLÓTNO	A45	2,9	120	10	8	50	60	0,22	0,28
UV15SG	2				SZTYWNE	CIEMNA ZIELEŃ	CIEMNA ZIELEŃ	*	5,6	3,7	*	SUPER GRIP	PLÓTNO	A45	4	120	10	8	50	60	0,22	0,28
UB45W	2	x			SZTYWNE	JASNO NIEBIESKI	JASNO NIEBIESKI	*	9,5	7,5	*	W PROFIL	PLÓTNO	A45	7,8	120	10	8	70	120	0,22	0,28
UV15MR_NR3	2				SZTYWNE	ZIELONY	CZARNY	PLÓTNO IMPREGNOWANE	3,0	1,2	*	ROWKI	PLÓTNO IMPREGNOWANE	A35	3,5	120	10	8	50	60	0,22	0,28
UV15DS	2				SZTYWNE	CIEMNA ZIELEŃ	CIEMNA ZIELEŃ	*	4,6	3,8	*	SAW TOOTH	PLÓTNO OPIECZETOWANE	A70	4,9	120	10	8	50	60	0,22	0,28
UV15DT	2				SZTYWNE	CIEMNA ZIELEŃ	CIEMNA ZIELEŃ	*	8,8	1,0	*	DUŻE ZĘBY	PLÓTNO	A45	5,9	120	10	8	50	60	0,22	0,28
BETA30_MS_AS	3		x		SZTYWNE	CIEMNA ZIELEŃ	CIEMNA ZIELEŃ	*	4,5	1,3	*	HALF SPHERE	PLÓTNO	A78	5,4	350	30	18	150	180	0,22	0,28

W celu uzyskania informacji na temat dostępności innych typów taśm, prosimy o kontakt:

**Grzegorz Bartuś**  
tel. 530 715 888  
e-mail: [g.bartus-kuba@wp.pl](mailto:g.bartus-kuba@wp.pl)

**Roman Mućka**  
tel. 793 715 888  
e-mail: [r.mucka-kuba@wp.pl](mailto:r.mucka-kuba@wp.pl)